

MECHANIC HAND TOOLS POWER TOOLS

SCREWING / DRILLING (ไขควง / สว่านไฟฟ้า)

Cordless Driver Drill	P.422
Cordless Driver Drill - Set	P.422
High Speed Drill	P.423
Drill	P.423-424
Angle Drill	P.424
Cordless Hammer Driver Drill	P.424
Cordless Hammer Driver Drill - Set	P.425
Cordless Impact Driver	P.425
Cordless Impact Wrench	P.426-427
Impact Wrench	P.427
Impact Driver	P.427

HAMMER DRILLING / CHISELLING (สว่านกระแทก / สกัด)

Hammer Drill	P.428
Cordless Combunation Hammer	P.428-429
Rotary Hammer	P.429
Combination Hammer	P.429
Demolition Hammer	P.430

GRINDING / SANDING (เครื่องขัด / เครื่องเจีย)

Cordless Angle Grinder	P.431
Angle Grinder	P.431-433
Angle Grinder / Disc Grinder	P.434
Die Grinder	P.434
Straight Grinder	P.434
Bench Grinder	P.434-435
Finishing Sander	P.435
Random Orbit Sander	P.435

CUTTING (เครื่องตัด)

Portable Cut-Off	P.436
Matal Cutting Saw	P.437
Cutter	P.437

SAWING (เครื่องเลื่อย)

Compound Miter Saw	P.438
Slide Compound Miter Saw	P.438
Circular Saw	P.438-439
Jig Saw	P.439-440
Cordless Recipro Saw	P.440

MILLING / PLANING (เครื่องไส)

Power Planer	P.441
Router	P.441
Trimmer	P.441

MULTIFUNCTION (เครื่องมือเอนกประสงค์)

Multi Tool	P.442
------------	-------

BLOWER (เครื่องเป่าลม)

Cordless Blower	P.442
Blower	P.442

POWER TOOLS

เครื่องมือไฟฟ้า

Makita

สว่านเจาะเหล็ก ขนาด 10 มิล 12 โวลต์ CORDLESS DRIVER DRILL

12Vmax CXT Li-Ion Cordless 28 N•m (250 in.lbs.) Driver Drill



Order No.	DF333DWYE
Capacity	Steel: 10 mm (3/8") Wood: 21 mm (13/16")
Chuck capacity	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
No Load Speed (RPM)	High: 0-1,700 Low: 0-450
Max Fastening Torque	Hard: 30 N•m (270 in.lbs.) Soft: 14 N•m (130 in.lbs.)
Max lock torque	28 N•m (250 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	179 x 66 x 212 mm
Net weight	1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.7 lbs.)



Phillips bit, Belt clip, Charger, Battery
(Standard Charger (DC10WD), 2 x 12Vmax – 1.5Ah Batteries (BL1016))

สว่านเจาะเหล็ก ขนาด 10 มิล 12 โวลต์ BL MOTOR CORDLESS DRIVER DRILL

12Vmax CXT BL Brushless Cordless 10 mm (3/8") 32 N•m (280 in.lbs.) Driver Drill



Order No.	DF332DWYE
Capacity	Steel : 10mm (3/8") Wood : 28mm (1-1/8")
Chuck capacity	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
No Load Speed (RPM)	High: 0-1,500 Low: 0-450
Max Fastening Torque	Hard: 35 N•m Soft: 21 N•m
Max lock torque	32 N•m (280 in.lbs.)
Max Output	250W
Dimensions (L x W x H)	154x66x217mm (6-1/16"x2-5/8"x8-1/2")
Net weight	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.6 lbs)



Phillips bit, Belt clip, Charger, Battery

สว่านเจาะเหล็ก ขนาด 13 มิล 18 โวลต์ CORDLESS DRIVER DRILL

18V 13 mm (1/2") 38 N•m Driver Drill



Order No.	DDF453SF1J
Capacity	Steel: 13 mm (1/2") Wood: 36 mm (1-7/16") Wood (Self-Feed Bit): 72mm (2-13/16")
Chuck capacity	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
No Load Speed (RPM)	High: 0-1,300 Low: 0-400
Max Fastening Torque	Hard / Soft: 42 / 27 N•m
Max lock torque	38 N•m (340 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	222 x 79 x 244 mm
Net weight	1.7 - 2 kg (3.7 - 4.4 lbs.)



Charger, Battery, (+)(-) Bit

สว่านเจาะเหล็ก ขนาด 13 มิล 18 โวลต์ G BATTERY CORDLESS DRIVER DRILL - G Series

18V Li-Ion Cordless 13 mm (1/2") 38 N•m (340 in.lbs.) Driver Drill, G-Battery



Order No.	DF488D002
Capacity	Steel: 13 mm (1/2") Wood: 36 mm (1-7/16")
No Load Speed (RPM)	High: 0 - 1,400 Low: 0 - 400
Max Fastening Torque	Hard / Soft: 42 / 24 N•m
Max lock torque	38 N•m (340 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	221 x 83 x 240 mm (8-3/4 x 3-1/4 x 9-1/2")
Net weight	1.7 kg (3.7 lbs.)



(+)(-) Bit, Battery, Charger

สว่านเจาะเหล็ก ขนาด 13 มิล 18 โวลต์ CORDLESS DRIVER DRILL

Cordless 13 mm (1/2") 84 N•m (750 in.lbs.) Driver Drill

440 mm



Order No.	DDF458RFE
Capacity	Steel: 13 mm (1/2") Wood: 76 mm (3")
No Load Speed (RPM)	High: 0-2,000 Low: 0-400
Max Fastening Torque	Hard / Soft: 91 / 58 N•m
Max lock torque	84 N•m (750 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	225x79x259 mm (8-7/8"x3-1/8"x10-1/4")
Net weight	2.1 - 2.5 kg (4.7 - 5.4 lbs)



Charger, Battery, (+)(-) Bit, Side Grip, Z: Battery and Charger are sold separately

สว่านเจาะเหล็ก ขนาด 13 มิล 18 โวลต์ พร้อมชุดดอกสว่าน CORDLESS DRIVER DRILL - SET

18V 13 mm (1/2") 38 N•m Driver Drill



Order No.	DDF453FX13
Capacity	Steel: 13 mm (1/2") Wood: 36 mm (1-7/16") Wood (Self-Feed Bit): 72mm (2-13/16")
Chuck capacity	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
No Load Speed (RPM)	High: 0-1,300 Low: 0-400
Max Fastening Torque	Hard / Soft: 42 / 27 N•m
Max lock torque	38 N•m (340 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	222 x 79 x 244 mm
Net weight	1.7 - 2 kg (3.7 - 4.4 lbs.)



Charger, Battery, (+)(-) Bit

Electric Grinder

เครื่องเจียร

Rubber Polishing

เครื่องมือขัดยาง

Drain Cleaning

อุปกรณ์สำหรับท่อระบายน้ำ

1000V

1000 โวลต์

Inspection Mirror

กระจกส่องเครื่อง

Power Tools

เครื่องมือไฟฟ้า

Drills, Taps & Tap

ดอกสว่าน, ดอกต๊าป และต๊าป

Screwing / Drilling

ไขควง / สว่านไฟฟ้า

Hammer Drilling /

Chiselling

สว่านกระแทก / สกัด

Grinding / Sanding

เครื่องขัด / เครื่องเจียร

Cutting

เครื่องตัด

Sawing

เครื่องเลื่อย

Milling / Planing

เครื่องไส

Multifunction

เครื่องมือเอนกประสงค์

Brower

เครื่องเป่าลม

สว่านความเร็วสูง 6.5 มม. (1/4") 230 วัตต์
HIGH SPEED DRILL

6.5 mm (1/4") 230 W High Speed Drill with Keyed Chuck



Order No.	M6500B
Continuous Rating Input	230 W
Capacity : Steel	6.5 mm
Capacity : Wood	9 mm
No Load Speed (RPM)	4,500
Vibration Level	2.5 m/s ²
Sound Pressure Level	72 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	200 x 63 x 164 mm
Net weight	0.92 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Chuck key, Chuck key holder, Depth gauge, Cap

สว่านความเร็วสูง 6.5 มม. (1/4") 230 วัตต์
HIGH SPEED DRILL

6.5 mm (1/4") 230 W High Speed Drill with Keyed Chuck



Order No.	M6501B
Continuous Rating Input	230 W
Capacity : Steel	6.5 mm
Capacity : Wood	9 mm
No Load Speed (RPM)	0-4,500
Vibration Level	3.0 m/s ²
Sound Pressure Level	70 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	203 x 63 x 171 mm
Net weight	0.95 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Chuck key, Chuck key holder, Depth gauge, Cap

สว่านความเร็วสูง
HIGH SPEED DRILL

6.5 mm (1/4") 370 W High Speed Variable Speed Reversing Drill with Keyed Chuck



Order No.	DP2010
Continuous rating Input	370W
Capacity	Steel: 6.5 mm (1/4") Wood: 15 mm (9/16") Wood (Self-feed bit): 30mm(1-3/16")
Chuck capacity	0.5 - 6.5mm (1/64 - 1/4")
Strokes Per Minute (SPM)	0 - 4,200
Dimensions (L x W x H)	209 x 64 x 175 mm (8-1/4 x 2-1/2 x 6-7/8")
Net weight	1 kg (2.2 lbs.)
Power supply cord	2.0 m (6.6 ft)

Depth gauge (country-spec), Chuck key

สว่านเจาะเหล็ก ขนาด 3/8"
DRILL

10 mm (3/8") 450 W Variable Speed Reversing Drill with Keyed Chuck



Order No.	6412
Continuous rating Input	450W
Capacity	Steel: 10 mm (3/8") Wood: 25 mm (1") Wood (Self-feed bit): 50 mm (2")
Chuck capacity	1.5 - 10 mm (1/16 - 3/8")
No Load Speed (RPM)	0 - 3,400
Dimensions (L x W x H)	228 x 64 x 183 mm (9 x 2-1/2 x 7-1/4")
Net weight	1.3 kg (2.9 lbs.)
Power supply cord	2.0 m (6.6 ft)

Chuck key

สว่านแบบปรับความเร็วรอบ 10 มม. (3/8") 450 วัตต์
DRILL

10 mm (3/8") 450 W Variable Speed Drill Keyless Chuck



Order No.	M6002B
Continuous Rating Input	450 W
Capacity : Steel	10 mm
Capacity : Wood	25 mm
No Load Speed (RPM)	0-3,000
Vibration Level	3.0 m/s ²
Sound Pressure Level	77 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	234 x 64 x 175 mm
Net weight	1.3 kg
Power Supply Cord	2.0 m

สว่านแบบปรับความเร็วรอบ 10 มม.(3/8") 450 วัตต์
DRILL

10 mm (3/8") 450 W Variable Speed Drill Keyed Chuck



Order No.	M6001B
Continuous Rating Input	450 W
Capacity : Steel	10 mm
Capacity : Wood	25 mm
No Load Speed (RPM)	0-3,000
Vibration Level	3.0 m/s ²
Sound Pressure Level	77 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	229 x 64 x 175 mm
Net weight	1.3 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Chuck key

สว่านเจาะเหล็ก ขนาด 3/8"
DRILL

10 mm (3/8") 450 W Variable Speed Reversing Drill with Keyless Chuck



Order No.	6413
Continuous rating Input	450W
Capacity	Steel: 10 mm (3/8") Wood: 25 mm (1") Wood (Self-feed bit): 50 mm (2")
Chuck capacity	1.5 - 10 mm (1/16 - 3/8")
No Load Speed (RPM)	0 - 3,400
Dimensions (L x W x H)	234 x 64 x 183 mm (9-1/4 x 2-1/2 x 7-1/4")
Net weight	1.3 kg (2.9 lbs.)
Power supply cord	2.0 m (6.6 ft)

สว่านเจาะเหล็ก ขนาด 1/2"
DRILL

13 mm (1/2") 850 W Drill with Keyed Chuck



Order No.	6305
Continuous rating Input	850W
Capacity	Steel: 13 mm (1/2") Wood: 30 mm (1-3/16") Wood (Self-feed bit): 60 mm (2-3/8")
Chuck capacity	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
No Load Speed (RPM)	1,450
Dimensions (L x W x H)	346 x 84 x 152 mm (13-5/8 x 3-5/16 x 6")
Net weight	2.8 kg (6.2 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)

Chuck key, Depth gauge, Side grip

POWER TOOLS

เครื่องมือไฟฟ้า

Makita

สว่านเจาะเหล็ก หัว 90 องศา ANGLE DRILL

10 mm (3/8") 450 W Angle Drill with Keyed Chuck



Order No.	DA3010
Continuous rating Input	450W
Capacity	Steel : 10 mm (3/8") Wood: 25 mm (1")
Chuck capacity	1.5 - 10 mm (1/16 - 3/8")
No Load Speed (RPM)	0 - 2,400
Overall length	270 mm (10-5/8")
Net weight	1.6 kg (3.5 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)

Chuck key, Side grip

สว่านเจาะกระแทก ขนาด 10 มิล 12 โวลต์ CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL

12Vmax CXT Li-Ion Cordless 10 mm (3/8") 28 N•m (250 in.lbs.)



Order No.	HP333DWYE
Capacity	Steel : 10mm (3/8") Wood : 21mm (13/16") Masonry : 8mm (5/16")
Impacts Per Minute (IPM)	High: 0 - 25,500 Low: 0 - 6,750
No Load Speed (RPM)	High: 0-1,700 Low: 0-450
Max Fastening Torque	Hard: 30 N•m Soft: 14 N•m
Max lock torque	28 N•m (250 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	193 x 66 x 212 mm
Net weight	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.9 lbs.)

Phillips bit, Belt clip, Charger, Battery
(Standard Charger (DC10WD), 2 x 12Vmax – 1.5Ah Batteries (BL1016))

สว่านเจาะกระแทก ขนาด 10 มิล 12 โวลต์ BL MOTOR CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL

12Vmax CXT Li-Ion Cordless 10 mm (3/8") 28 N•m (250 in.lbs.)



Order No.	HP332DWYE
Capacity	Steel : 10mm (3/8") Wood : 21mm (13/16") Masonry : 8mm (5/16")
Impacts Per Minute (IPM)	High: 0 - 25,500 Low: 0 - 6,750
No Load Speed (RPM)	High: 0-1,700 Low: 0-450
Max Fastening Torque	Hard: 35 N•m Soft: 21 N•m
Max lock torque	32 N•m (280 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	168x66x217mm (6-5/8"x2-5/8"x8-1/2")
Net weight	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.9 lbs.)

Phillips bit, Belt clip, Charger, Battery

สว่านเจาะกระแทก ขนาด 13 มิล 18 โวลต์ G BATTERY CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL - G Series

18V Li-Ion Cordless 13 mm (1/2") 38 N•m (340 in.lbs.) Hammer Driver Drill, G-Battery



Order No.	HP488D002
Capacity	Steel: 13 mm (1/2") Wood: 36 mm (1-7/16") Masonry: 13 mm (1/2")
Impacts Per Minute (IPM)	High: 0-21,000 Low: 0-6,000
No Load Speed (RPM)	High: 0-1,400 Low: 0-400
Max Fastening Torque	Hard / Soft: 42 / 24 N•m
Max lock torque	38 N•m (340 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	239x83x240 mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")
Net weight	1.7 kg (3.7 lbs)

(+)(-) Bit, Battery, Charger

สว่านเจาะกระแทก ขนาด 13 มิล 18 โวลต์ CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL

18V LXT Li-Ion Cordless 13 mm (1/2") 84 N•m (750in.lbs.) Hammer Driver Drill 440 mm



Order No.	DHP458RFE
Capacity	Steel / Wood / Masonry : 13 / 76 / 16 mm
Chuck capacity	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
No Load Speed (RPM)	High: 0-2,000 Low: 0-400
Impacts per minute (IPM)	High / Low : 0 - 30,000 / 0 - 6,000
Max Fastening Torque	Hard / Soft: 91 / 58 N•m
Max lock torque	84 N•m (750 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	225 x 79 x 259 mm
Net weight	2.2 - 2.6 kg (4.9 - 5.7 lbs)

Charger, Battery, (+)(-) Bit, Side Grip, Depth Rod

สว่านเจาะกระแทก ขนาด 13 มิล 18 โวลต์ CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL

18V 13 mm (1/2") 38 N•m Driver Drill



Order No.	DHP453SF1J
Capacity	Steel: 13 mm (1/2") Wood: 36 mm (1-7/16") Masonry: 13 mm (1/2")
Impacts Per Minute (IPM)	High: 0-19,500 Low: 0-6,000
No Load Speed (RPM)	High: 0-1,300 Low: 0-400
Max Fastening Torque	Hard / Soft: 42 / 27 N•m
Max lock torque	38 N•m (340 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	240x79x244mm (9-7/16"x3-1/8"x9-5/8")
Net weight	1.7kg (3.7lbs)

Charger, Battery, (+)(-) Bit

สว่านเจาะกระแทก ขนาด 13 มิล 18 โวลต์ พร้อมชุดดอกสว่าน CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL - SET

18V 13 mm (1/2") 38 N·m Driver Drill



Order No.	DHP453FX13
Capacity	Steel: 13 mm (1/2") Wood: 36 mm (1-7/16") Masonry: 13 mm (1/2")
Impacts Per Minute (IPM)	High: 0-19,500 Low: 0-6,000
No Load Speed (RPM)	High: 0-1,300 Low: 0-400
Max Fastening Torque	Hard / Soft: 42 / 27 N·m
Max lock torque	38 N·m (340 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	240x79x244mm (9-7/16"x3-1/8"x9-5/8")
Net weight	1.7kg (3.7lbs)



Charger, Battery, (+)(-) Bit

ไขควงกระแทก ขนาด 18 โวลต์ 175 n·m CORDLESS IMPACT DRIVER

ULTRA-COMPACT and ergonomic design at only 117 mm long



Order No.	DTD154RFE
Capacity	Machine screw Standard Bolt High Tensile Bolt
	M4 - M8 (5/32" - 5/16") M5 - M16 (3/16" - 5/8") M5 - M14 (3/16" - 9/16") Coarse thread (in length): 22 - 125 mm (7/8" - 4-7/8")
Hex Shank	6.35 mm (1/4")
No Load Speed (RPM)	0-3,600/0-2,100/0-1,100
Impacts Per Minute (IPM)	0-3,800/0-2,600/0-1,100
Max Fastening Torque	175 N·m (1,550 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	117x79x236mm (4-5/8"x3-1/8"x9-1/4")
Net Weight	1.2 kg (2.7 lbs)



Belt clip, Battery, Fast Charger, Z: Battery and Charger are sold separately

ไขควงกระแทก ขนาด 12 โวลต์ CORDLESS IMPACT DRIVER DRILL

12Vmax CXT Li-Ion Cordless 110 N·m (970 in.lbs.) Impact Driver



Order No.	TD110DWYE
Capacity	Machine screw Standard Bolt High Tensile Bolt
	M4 - M8mm (5/32" - 5/16") M5 - M12 (3/16" - 1/2") M5 - M10 (3/16" - 3/8") Coarse thread (in length): 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
Hex Shank	6.35 mm (1/4")
No Load Speed (RPM)	0 - 2,600
Impacts Per Minute (IPM)	0 - 3,500
Max Fastening Torque	110 N·m (970 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	153x66x204mm (6"x2-5/8"x8-1/8")
Net Weight	1 - 1.2kg (2.3 - 2.6 lbs)



Battery, Charger, Battery cover, Belt clip, Phillips bit, DZ: Battery and Charger are sold separately

ไขควงกระแทก ขนาด 18 โวลต์ 155 n·m CORDLESS IMPACT DRIVER

18V LXT Li-Ion Cordless 155 N·m (1,370 in.lbs.) Impact Driver



Order No.	DTD156SF1J
Capacity	Machine screw Standard Bolt High Tensile Bolt
	M4 - M8 (5/32" - 5/16") M5 - M14 (3/16" - 9/16") M5 - M12 (3/16" - 1/2") Coarse thread (in length): 22 - 125 mm (7/8" - 4-7/8")
Hex Shank	6.35 mm (1/4")
No Load Speed (RPM)	0 - 2,500
Impacts Per Minute (IPM)	0 - 3,000
Max Fastening Torque	155 N·m (1,370 in.lbs.)
Sound Power Level	103 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	43x79x241 mm (5-5/8"x3-1/8"x9-1/2")
Net Weight	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.6 lbs.)



Belt Clip, Battery, Fast Charger Bit, Z: Battery and Charger are sold separately

ไขควงกระแทก ขนาด 18 โวลต์ 180 n·m CORDLESS IMPACT DRIVER

18V LXT BL Brushless Cordless Wood/Bolt/T-Mode 180 N·m Impact Driver



Order No.	DTD172RFAR
Capacity	Machine screw Standard Bolt High Tensile Bolt
	M4 - M8 (5/32" - 5/16") M5 - M16 (3/16" - 5/8") M5 - M14 (3/16" - 9/16") Coarse thread (in length): 22 - 125 mm (7/8" - 4-7/8")
Hex Shank	6.35 mm (1/4")
No Load Speed (RPM)	0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600
Impacts Per Minute (IPM)	0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 3,800 / 3,800
Max Fastening Torque	180 N·m (1,590 in.lbs.)
Sound Power Level	108 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	116 x 79 x 236 mm (4-9/16" x 3-1/8" x 9-1/4")
Net Weight	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)



Phillips Bit, Belt Clip, Battery, Charger, Z: Battery and Charger are sold separately

Electric Grinder
เครื่องเจียรRubber Polishing
เครื่องมือขัดยางDrain Cleaning
อุปกรณ์สำหรับท่อระบายน้ำ1000V
1000 โวลต์Inspection Mirror
กระจกส่องเครื่องPower Tools
เครื่องมือไฟฟ้าDrills, Taps & Tap
ดอกสว่าน, ดอกต๊าป
และตายScrewing / Drilling
ไขควง / สว่าน ไฟฟ้าHammer Drilling /
Chiselling
สว่านกระแทก / สกัดGrinding / Sanding
เครื่องขัด / เครื่องเจียรCutting
เครื่องตัดSawing
เครื่องเลื่อยMilling / Planing
เครื่องไสMultifunction
เครื่องมือเอนกประสงค์Brower
เครื่องบ่ม

POWER TOOLS

เครื่องมือไฟฟ้า

Makita

บ็อกแบตเตอรี่ ขนาด 18 โวลต์ (3/4") 1050 n·m CORDLESS IMPACT WRENCH

Electronic 3 stage impact power selection reduces fault tightening



Order No.	DTW1001RFJ
Fastening Capacities	Standard Bolt: M12 - M30 (1/2" - 1-1/4") High Tensile Bolt: M10 - M24 (3/8" - 1")
Square Drive	19 mm (3/4")
No Load Speed (RPM)	Hard/Medium/Soft: 0-1,800/0-1,000/0-900
Impacts Per Minute (IPM)	Hard/Medium/Soft: 0-2,200/0-2,000/0-1,800
Max Fastening Torque	1,050 N·m (780 ft.lbs.)
Sound Power Level	109 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
Net Weight	3.4kg (7.6lbs)



Fast charger, Battery cartridge (Tool does not come with socket), Z: Battery and Charger are sold separately

บ็อกแบตเตอรี่ ขนาด 18 โวลต์ (1/2") 1000 n·m CORDLESS IMPACT WRENCH

Cordless 3-Speed 1/2" (12.7mm) 1,000 N m (740 ft.lbs.) Impact Wrench



Order No.	DTW1002RTJ
Fastening Capacities	Standard Bolt: M12 - M30 (1/2" - 1-1/4") High Tensile Bolt: M10 - M24 (3/8" - 1")
Square Drive	12.7 mm (1/2")
No Load Speed (RPM)	Hard / Medium / Soft: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900
Impacts Per Minute (IPM)	Hard / Medium / Soft: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Max Fastening Torque	1,000 N·m (740 ft.lbs.)
Sound Power Level	108 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
Net Weight	3.3kg (7.3lbs)



Fast charger, Battery cartridge (Tool does not come with socket), Z: Battery and Charger are sold separately

บ็อกแบตเตอรี่ ขนาด 18 โวลต์ (1/2") 190 n·m CORDLESS IMPACT WRENCH

190 N m (140 ft.lbs.) of Max torque optimal for scaffold building



Order No.	DTW190SF1J	DTW190RFE
Fastening Capacities	Standard Bolt: M8 - M16 (5/16" - 5/8") High Tensile Bolt: M8 - M12 (5/16" - 1/2")	Standard Bolt: M8 - M16 (5/16" - 5/8") High Tensile Bolt: M8 - M12 (5/16" - 1/2")
Square Drive	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
No Load Speed (RPM)	0 - 2,300	0 - 2,300
Impacts Per Minute (IPM)	0 - 3,000	0 - 3,000
Max Fastening Torque	190 N·m (140 ft.lbs.)	190 N·m (140 ft.lbs.)
Sound Power Level	105 dB(A)	105 dB(A)
Overall Length	176 mm (6-15/16")	176 mm (6-15/16")
Net Weight	1.4 kg (3.2 lbs)	1.4 kg (3.2 lbs)
Battery	1	2

Phillips Bit, Belt Clip, Battery, Charger, Z: Battery and Charger are sold separately

บ็อกแบตเตอรี่ ขนาด 18 โวลต์ (1/2") 330 n·m CORDLESS IMPACT WRENCH

BL motor delivers 330 N·m (240 ft.lbs.) of max torque



Order No.	DTW300FJX3	DTW300RTJ
Fastening Capacities	Standard Bolt: M10 - M20 (3/8" - 3/4") High Strength Bolt: M10 - M16 (3/8" - 5/8")	Standard Bolt: M10 - M20 (3/8" - 3/4") High Strength Bolt: M10 - M16 (3/8" - 5/8")
Square Drive	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
No Load Speed (RPM)	Max / Hard / Mid / Soft: 0-3,200/0-2,600/ 0-1,800/0-1,000	Max / Hard / Mid / Soft: 0-3,200/0-2,600/ 0-1,800/0-1,000
Impacts Per Minute (IPM)	Max / Hard / Mid / Soft: 0-4,000/0-3,400/ 0-2,600/0-1,800	Max / Hard / Mid / Soft: 0-4,000/0-3,400/ 0-2,600/0-1,800
Max Fastening Torque	330 N m (240 ft.lbs.)	330 N m (240 ft.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	w/ BL1830B / BL1850B / BL1860B: 144x81x246 mm (5-5/ 8"x3-3/16"x9-11/16")	w/ BL1830B / BL1850B / BL1860B: 144x81x246 mm (5-5/ 8"x3-3/16"x9-11/16")
Net Weight	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)
Battery	3.0 amps / 2 pcs.	5.0 amps / 2 pcs.

Belt Clip, Battery, Charger, Z: Battery and Charger are sold separately

บ็อกเก็ตเตอร์ ขนาด 18 โวลต์ (1/2") 700 N·m CORDLESS IMPACT WRENCH

BL motor delivers 700 N·m (520 ft.lbs.) of max torque



Belt Clip, Battery, Charger, Z: Battery and Charger are sold separately

Order No.	DTW700RTJ
Fastening Capacities	Standard Bolt: M10 - M24 (3/8" - 1") High Strength Bolt: M10 - M16 (3/8" - 5/8")
Square Drive	12.7 mm (1/2")
No Load Speed (RPM)	Max / Hard / Mid / Soft: 0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500
Impacts Per Minute (IPM)	Max / Hard / Mid / Soft: 0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000
Max Fastening Torque	700 N·m (520 ft.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	w/ BL1830B / BL1850B / BL1860B: 170x81x276 mm (6-11/16"x3-3/16"x10-7/8")
Net Weight	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)

LXT B.L. XPT

บ็อกเก็ตเตอร์ ขนาด 1/2" IMPACT WRENCH

1/2" (12.7 mm) 200 N·m (150 ft.lbs.) Impact Wrench



Order No.	TW0200
Continuous rating Input	380W
Fastening capacities	Standard bolt: M10 - M16 (3/8 - 5/8") High strength bolt: M10 - M12 (3/8 - 1/2")
Square drive	12.7 mm (1/2")
No Load Speed (RPM)	0 - 2,200
Impacts per minute (IPM)	0 - 2,200
Max fastening torque	200 N·m (150 ft.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	251 x 72 x 220 mm (9-7/8 x 2-13/16 x 8-5/8")
Net weight	2.1 kg (4.7 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)

Socket x3, Hook

บ็อกเก็ตเตอร์ ขนาด 1/2" IMPACT WRENCH

1/2" (12.7 mm) 350 N·m (260 ft.lbs.) Impact Wrench



Order No.	TW0350
Continuous rating Input	400W
Fastening capacities	Standard bolt: M12 - M22 (1/2 - 7/8") High strength bolt: M12 - M16 (1/2 - 5/8")
Square drive	12.7 mm (1/2")
No Load Speed (RPM)	2,000
Impacts per minute (IPM)	2,000
Max fastening torque	350 N·m (260 ft.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	283 x 87 x 233 mm (11-1/8 x 3-7/16 x 9-1/8")
Net weight	3 kg (6.6 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)

Socket

บ็อกเก็ตเตอร์ ขนาด 3/4" IMPACT WRENCH

3/4" (19 mm) 588 N·m (441 ft.lbs.) Impact Wrench



Order No.	6906
Continuous rating Input	850W
Fastening capacities	Standard bolt: M16 - M22 (5/8 - 7/8") High strength bolt: M16 - M20 (5/8 - 3/4")
Square drive	19 mm (3/4")
No Load Speed (RPM)	1,700
Impacts per minute (IPM)	1,600
Max fastening torque	588 N·m (441 ft.lbs.)
Overall length	327 mm (12-7/8")
Net weight	5.6 kg (12.2 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)

Side grip, Socket

บ็อกเก็ตเตอร์ ขนาด 1" IMPACT WRENCH

1" (25.4 mm) 1,000 N·m (738 ft.lbs.) Impact Wrench



Order No.	TW1000
Continuous rating Input	1,200W
Fastening capacities	Standard bolt: M24 - M30 (15/16 - 1-3/16") High strength bolt: M22 - M24 (7/8 - 15/16")
Square drive	25.4 mm (1")
No Load Speed (RPM)	1,400
Impacts per minute (IPM)	1,500
Max fastening torque	1,000 N·m (738 ft.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	382 x 110 x 290 mm (15 x 4-5/16 x 11-3/8")
Net weight	8.8 kg (19.4 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)

Side grip, Socket

ไขควงไฟฟ้า IMPACT DRIVER

100 N·m (74 ft.lbs.) Impact Driver with LED Light

411



Order No.	TD0101F
Continuous rating Input	230W
Capacity	Machine screw: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Standard bolt: M5 - M14 (3/16 - 9/16") High strength bolt: M5 - M10 (3/16 - 3/8") Steel: 22 mm (7/8")
Driving shank (Hex)	6.35 mm (1/4")
No Load Speed (RPM)	0 - 3,600
Impacts per minute (IPM)	0 - 3,200
Max fastening torque	100 N·m (74 ft.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	184 x 67 x 192 mm (7-1/4 x 2-5/8 x 7-9/16")
Net weight	0.99 kg (2.2 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)

Phillips bit

POWER TOOLS

เครื่องมือไฟฟ้า

Makita

สว่านกระแทก 16 มม. 710 วัตต์ HAMMER DRILL

16 mm 710 W Hammer Drill with Keyed Chuck



Order No.	M8100B
Continuous Rating Input	710 W
Capacity : Concrete	16 mm
Capacity : Steel	13 mm
Capacity : Wood	30 mm
Blows Per Minute (BPM)	0-48,000
No Load Speed (RPM)	0-3,200
Sound Pressure Level	98 dB(A)
Sound Pressure Level	109 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	296 x 77 x 202 mm
Net weight	2.1 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Chuck key, Side grip, Depth gauge

สว่านกระแทก 13 มม. 430 วัตต์ HAMMER DRILL

13 mm 430 W Hammer Drill with Keyed Chuck



Order No.	M8103B
Continuous Rating Input	430 W
Capacity : Concrete	13 mm
Capacity : Steel	13 mm
Capacity : Wood	18 mm
Blows Per Minute (BPM)	0-33,000
No Load Speed (RPM)	0-3,000
Sound Pressure Level	90 dB(A)
Sound Pressure Level	101 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	255 x 72 x 193 mm
Net weight	1.8 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Side handle, Depth gauge, Chuck key, Chuck key holder

สว่านเจาะปูน ขนาด 12มิล ใช้ดอกก้านกลม HAMMER DRILL

12 mm (15/32") 400 W Hammer Drill with Keyed Chuck

419 mm



Order No.	HP1230
Continuous rating Input	400W
Capacity	Concrete: 12 mm (15/32") Steel: 10 mm (3/8") Wood: 15 mm (9/16") Masonry: 12 mm (15/32") Wood (Self-feed bit): 30 mm (1-3/16")
Chuck capacity	1.5 - 10 mm (1/16 - 3/8")
Blows per minute (BPM)	0 - 31,900
No Load Speed (RPM)	0 - 2,900
Dimensions (L x W x H)	239 x 67 x 188 mm (9-3/8 x 2-5/8 x 7-3/8")
Net weight	1.7 kg (3.7 lbs.)
Power supply cord	2.0 m (6.6 ft)



Chuck key, Depth gauge, Side grip

สว่านเจาะปูน ขนาด 16มิล ใช้ดอกก้านกลม HAMMER DRILL

16 mm (5/8") 710 W Hammer Drill with Keyed Chuck

85 mm



Order No.	HP1630
Continuous rating Input	710W
Capacity	Concrete: 16 mm (5/8") Steel: 13 mm (1/2") Wood: 30 mm (1-3/16") Masonry: 16 mm (5/8") Wood (Self-feed bit): 60 mm (2-3/8")
Chuck capacity	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Blows per minute (BPM)	0 - 48,000
No Load Speed (RPM)	0 - 3,200
Dimensions (L x W x H)	296 x 75 x 204 mm (11-5/8 x 2-15/16 x 8")
Net weight	2.1 kg (4.6 lbs.)
Power supply cord	2.0 m (6.6 ft)



Side handle, Chuck key, Chuck key holder, Depth gauge (country-specific)

สว่านโรตารี ขนาด 20มิล 18 โวลต์ BL MOTOR CORDLESS COMBINATION HAMMER

18V LXT BL Brushless Cordless 24 mm (15/16") Combination Hammer, SDS-PLUS Bits



Order No.	DHR242RFE
Impact Energy	2 J
Capacity	Masonry: 24 mm (15/16") Wood (Self-Feed Bit): 27mm (1-1/16")
Blows Per Minute (BPM)	0 - 4,700
No Load Speed (RPM)	0 - 950
Chuck Capacity	1.5-13mm (1/16-1/2")
Dimensions (L x W x H)	328 x 85 x 213 mm (12-7/8 x 3-3/8 x 8-3/8")
Net weight	3.1 - 3.8 kg (6.7 - 8.4 lbs.)



Charger, Battery, Side Grip, Depth Gauge

สว่านโรตารี ขนาด 12 โวลต์ CORDLESS ROTARY HAMMER

12Vmax CXT BL Brushless Cordless 16 mm (5/8") Rotary Hammer, SDS-PLUS Bits



Order No.	HR166DSME1
Impact Energy	1.1 J
Capacity	Concrete: 16 mm (5/8") Steel: 10 mm (3/8") Wood: 13 mm (1/2")
Blows Per Minute (BPM)	0 - 4,800
No Load Speed (RPM)	0 - 680
Sound Power Level	97 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	250x74x187 mm (9-7/8"x2-15/16"x7-3/8")
Net weight	1.8 - 2.4kg (4.1 - 5.4lbs)



Dust Cup (country-specific), Side Grip, Depth Gauge, Battery, Charger

สว่านโรตารี ขนาด 20มิล 18 โวลต์ CORDLESS COMBINATION HAMMER

18V LXT Li-Ion Cordless 20mm (13/16") Combination Hammer, SDS-PLUS Bits 441



Order No.	DHR241RFE
Impact Energy	1.9 J
Capacity	Masonry: 20 mm (13/16") Wood (Self-Feed Bit): 26mm (1")
Blows Per Minute (BPM)	0 - 4,000
No Load Speed (RPM)	0 - 1,100
Chuck Capacity	1.5-13mm (1/16-1/2")
Dimensions (L x W x H)	417 x 84 x 219mm (16-3/8 x 3-5/16 x 8-5/8")
Net weight	3.2 - 4 kg (7.1 - 8.8 lbs.)



Charger, Battery, Side Grip, Depth Gauge

สว่านเจาะปูนระบบโรตารี ขนาด 22 มิล ROTARY HAMMER

22 mm (7/8") 2.2 J Rotary Hammer, SDS-PLUS 325



Order No.	HR2230
Continuous rating Input	710W
Impact energy	EPTA-Procedure 05/2009: 2.2 J
Capacity	Concrete (w/ TCT bit): 22 mm (7/8") Concrete (w/ Diamond core bit): 65 mm (2-9/16") Steel: 13 mm (1/2") Wood: 32 mm (1-1/4") Masonry: 22 mm (7/8") Wood (Self-feed bit): 32 mm (1-1/4")
Chuck capacity	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Blows per minute (BPM)	0 - 4,050
No Load Speed (RPM)	0 - 1,050
Dimensions (L x W x H)	357 x 84 x 214 mm (14 x 3-5/16 x 8-3/8")
Net weight	2.6 - 3.1 kg (5.8 - 6.8 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)



Side grip, Depth gauge

สว่านเจาะปูนระบบโรตารี ขนาด 26 มิล COMBINATION HAMMER

26 mm (1") 2.4 J AVT Combination Hammer, SDS-PLUS, LED Light 325



Order No.	HR2631F
Continuous rating Input	800W
Impact energy	EPTA-Procedure 05/2009: 2.4 J
Capacity	Concrete: 26 mm (1") Steel: 13 mm (1/2") Wood: 32 mm (1-1/4") Wood (Self-feed bit): 32 mm (1-1/4") Diamond core bit: 80 mm (3-1/8") Masonry: 26 mm (1")
Chuck capacity	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Blows per minute (BPM)	0 - 4,600
No Load Speed (RPM)	0 - 1,200
Dimensions (L x W x H)	361 x 77 x 209 mm (14-1/4 x 3 x 8-1/4")
Net weight	2.9 - 3.4 kg (6.4 - 7.4 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)

AVT



Side handle, Depth gauge, Bit grease (country-specific), Dust cup (country-specific), Bull point (country-specific), Cold chisel (country-specific)

สว่านเจาะปูนระบบโรตารี ขนาด 24 มิล สกัดได้ ROTARY HAMMER



Order No.	HR2470FX5
Continuous rating Input	780W
Impact energy	EPTA : 2.4J
Capacity	Concrete: 24 mm (15/16") Concrete (w/ Diamond core bit): 65 mm (2-9/16") Steel: 13 mm (1/2") Wood: 32 mm (1-1/4") Wood (Self-feed bit): 32 mm (1-1/4") Masonry: 24 mm (15/16")
Chuck capacity	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Blows per minute (BPM)	0 - 4,500
No Load Speed (RPM)	0 - 1,100
Dimensions	370 x 84 x 214 mm
Net weight	3 - 3.3 kg
Power supply cord	4.0 m

สว่านเจาะปูนระบบโรตารี ขนาด 24 มิล สกัดได้พร้อม adapter ROTARY HAMMER



Order No.	HR2470FTX5
Continuous rating Input	780W
Impact energy	EPTA : 2.4J
Capacity	Concrete: 24 mm (15/16") Steel: 13 mm (1/2") Wood: 32 mm (1-1/4") Wood (Self-feed bit): 32 mm (1-1/4") Masonry: 24 mm (15/16")
Chuck capacity	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Blows per minute (BPM)	0 - 4,500
No Load Speed (RPM)	0 - 1,100
Dimensions	394 x 84 x 214 mm
Net weight	3 - 3.3 kg
Power supply cord	4.0 m

Electric Grinder

เครื่องเจียร

Rubber Polishing

เครื่องมือขัด

Drain Cleaning

อุปกรณ์สำหรับท่อระบายน้ำ

1000V

1000 โวลต์

Inspection Mirror

กระจกส่องเครื่อง

Power Tools

เครื่องมือไฟฟ้า

Drills, Taps & Tap

ดอกสว่าน, ดอกต๊าปและตาย

Screwing / Drilling

ไขควง / ส่วน ไขควง

Hammer Drilling /

Chiselling

ส่วนกระแทก / สกัด

Grinding / Sanding

เครื่องขัด / เครื่องเจียร

Cutting

เครื่องตัด

Sawing

เครื่องเลื่อย

Milling / Planing

เครื่องไส

Multifunction

เครื่องมืออเนกประสงค์

Brower

เครื่องเป่าลม

POWER TOOLS

เครื่องมือไฟฟ้า

Makita

เครื่องสกัดไฟฟ้า ขนาด 5.4 KG DEMOLITION HAMMER

7.2 J Demolition Hammer, accepts 17 mm Hex Shank Bits



Order No.	M8600X3B
Continuous Rating Input	900 W
Impacts Per Minute (IPM)	2,900
Impact energy	7.2 J
Net weight	5.4 kg
Power Supply Cord	2.5 m

เครื่องสกัดปูน 1,130 วัตต์ DEMOLITION HAMMER

(13.0 J: Makita Standard) Demolition Hammer, 21 mm Hex Shank



Order No.	HM1201
Continuous rating Input	1,130W
Blows per minute (BPM)	2,000
Net weight	9.1 kg (20.1 lbs.)
Power supply cord	5.0 m (16.4 ft)

เครื่องสกัดปูน 1,510 วัตต์ DEMOLITION HAMMER

21.7 J Demolition Hammer, 30 mm Hex Shank



Order No.	HM1306
Continuous rating Input	1,510W
Impact energy	EPTA-Procedure 05/2009: 21.7 J
Blows per minute (BPM)	1,450
Dimensions (L x W x H)	652 x 121 x 231 mm (25-3/4 x 4-3/4 x 9-1/8")
Net weight	15.1 kg (33.3 lbs.)
Power supply cord	5.0 m (16.4 ft)

เครื่องสกัดปูน 900 วัตต์ HEX SHANK DEMOLITION HAMMER

Perfect combination of power, durability and compact design



Order No.	HM0810TA
Blows Per Minute (BPM)	2,900
Sound Power Level	103 dB(A)
Overall Length	410 mm (16-1/8")
Net Weight	6.7kg (14.7lbs)
Power Supply Cord	5.0m (16.4ft)

HAMMER DRILLING /
CHISELLING
ส่วนกระแทก / สกัด

Electric Grinder
เครื่องเจียร

Rubber Polishing
เครื่องมือขัดยาง

Drian Cleaning
อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด

1000V
1000 โวลต์

Inspection Mirror
กระจกส่องเครื่อง

Power Tools
เครื่องมือไฟฟ้า

Drills, Taps & Tap
ดอกสว่าน, ดอกต๊าป และตาย

Screwing / Drilling
ไขควง / สว่าน ไฟฟ้า

Hammer Drilling /
Chiselling
ส่วนกระแทก / สกัด

Grinding / Sanding
เครื่องขัด / เครื่องเจียร

Cutting
เครื่องตัด

Sawing
เครื่องเลื่อย

Milling / Planing
เครื่องไส

Multifunction
เครื่องมือเอนกประสงค์

Brower
เครื่องบ่ม

Electric Grinder

เครื่องเจียร

Rubber Polishing

เครื่องมือขัดยาง

Drain Cleaning

อุปกรณ์สำหรับท่อระบายน้ำ

1000V

1000 โวลต์

Inspection Mirror

กระจกส่องเครื่อง

Power Tools

เครื่องมือไฟฟ้า

Drills, Taps & Tap

ดอกสว่าน, ดอกต๊าป และต่าย

Screwing / Drilling

ไขควง / สว่านไฟฟ้า

Hammer Drilling /

Chiselling

สว่านกระแทก / สกัด

Grinding / Sanding

เครื่องขัด / เครื่องเจียร

Cutting

เครื่องตัด

Sawing

เครื่องเลื่อย

Milling / Planing

เครื่องไส

Multifunction

เครื่องมือเอนกประสงค์

Brower

เครื่องเป่าลม

เครื่องเจียร 4" ขนาด 18 โวลต์
CORDLESS ANGLE GRINDER

18V LXT BL ADT AFT Cordless Angle Grinder, Anti-Restart Function, Slide Switch Lock-On



Order No.	DGA404RFE
Wheel Diameter	100 mm (4")
Hole Diameter	16 mm (5/8")
No Load Speed (RPM)	8,500
Dimensions (L x W x H)	362 x 117 x 140 mm (14-1/4 x 4-5/8 x 5-1/2")
Net Weight	2.1 - 2.71 kg (4.63 - 5.98 lbs.)

LXT BL ADT AFT XLock XPT



Grinding Wheel, Toolless Wheel Cover / Wheel Cover, Side Handle, Lock Nut Wrench, Battery, Charger

เครื่องเจียร 180 มม. (7") 2,000 วัตต์
ANGLE GRINDER

180 mm (7") 2,000 W Angle Grinder, Large Trigger Switch



Order No.	M9000B
Continuous Rating Input	2,000 W
Wheel Diameter	180 mm
No Load Speed (RPM)	8,500
Vibration Level	5 m/s ²
Sound Pressure Level	90 dB(A)
Sound Power Level	101 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	466 x 200 x 138 mm
Net weight	5.6 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Side grip, Lock nut wrench

เครื่องเจียร 125 มม. (5") 1,050 วัตต์
ANGLE GRINDER

125 mm (5") 1,050 W Angle Grinder, Finger Trigger Switch



Order No.	M9002B
Continuous Rating Input	1,050 W
Wheel Diameter	125 mm
No Load Speed (RPM)	11,000
Vibration Level	9.0 m/s ²
Sound Pressure Level	91 dB(A)
Sound Power Level	102 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	361 x 140 x 124 mm
Net weight	2.8 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Side grip, Lock nut wrench

เครื่องเจียร 4" ขนาด 18 โวลต์ BL MOTOR
CORDLESS ANGLE GRINDER

18V LXT BL ADT AFT Cordless Angle Grinder, Anti-Restart Function, Paddle Switch No-Lock



Order No.	DGA405RFE
Wheel Diameter	100 mm (4")
Hole Diameter	16 mm (5/8")
No Load Speed (RPM)	8,500
Dimensions (L x W x H)	362 x 117 x 140 mm (14-1/4 x 4-5/8 x 5-1/2")
Net Weight	2.08 - 2.69 kg (4.59 - 5.94 lbs.)

LXT BL ADT AFT XLock XPT



Grinding Wheel, Toolless Wheel Cover / Wheel Cover, Side Handle, Lock Nut Wrench, Battery, Charger

เครื่องเจียร 230 มม. (9") 2,000 วัตต์
ANGLE GRINDER

230 mm (9") 2,000 W Angle Grinder, Large Trigger Switch



Order No.	M9001B
Continuous Rating Input	2,000 W
Wheel Diameter	230 mm
No Load Speed (RPM)	6,600
Vibration Level	5.0 m/s ²
Sound Pressure Level	90 dB(A)
Sound Power Level	101 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	466 x 250 x 138 mm
Net weight	5.6-7.9 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Side grip, Lock nut wrench

เครื่องเจียร 150 มม. (6") 1,050 วัตต์
ANGLE GRINDER

150 mm (6") 1,050 W Angle Grinder, Finger Trigger Switch



Order No.	M9003B
Continuous Rating Input	1,050 W
Wheel Diameter	150 mm
No Load Speed (RPM)	10,000
Vibration Level	9.0 m/s ²
Sound Pressure Level	90 dB(A)
Sound Power Level	101 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	361 x 171 x 124 mm
Net weight	2.8-2.9 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Side grip, Lock nut wrench

POWER TOOLS

เครื่องมือไฟฟ้า

GRINDING / SANDING

เครื่องขัด / เครื่องเจีย

Makita®

เครื่องเจียไฟฟ้า 100 มม. (4") 570 วัตต์ ANGLE GRINDER

100 mm (4") 570 W Angle Grinder, Toggle Switch



Order No.	M9504B
Continuous Rating Input	570 W
Wheel Diameter	100 mm
No Load Speed (RPM)	12,000
Dimensions (L x W x H)	256 x 118 x 92 mm
Net weight	1.8 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Electric Grinder

เครื่องเจียร

Rubber Polishing

เครื่องมือขัดยาง

Drian Cleaning

อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด

1000V

1000 โวลต์

Inspection Mirror

กระจกส่องเครื่อง

Power Tools

เครื่องมือไฟฟ้า

Drills, Taps & Tap

ดอกสว่าน, ดอกต๊าป และตาย

Screwing / Drilling

ไขควง / สว่าน ไฟฟ้า

Hammer Drilling /

Chiselling

สว่านกระแทก / สกัด

Grinding / Sanding

เครื่องขัด / เครื่องเจีย

Cutting

เครื่องตัด

Sawing

เครื่องเลื่อย

Milling / Planing

เครื่องไส

Multifunction

เครื่องมือเอนกประสงค์

Brower

เครื่องเป่าลม

เครื่องเจียไฟฟ้า 100 มม. (4") 720 วัตต์ ANGLE GRINDER

100 mm (4") 720 W Angle Grinder, Slide Switch



Order No.	M9506B
Continuous Rating Input	720 W
Wheel Diameter	100 mm
No Load Speed (RPM)	11,000
Vibration Level	6.5 m/s²
Sound Pressure Level	86 dB(A)
Sound Power Level	97 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	261 x 118 x 101 mm
Net weight	1.6 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Side grip, Lock nut wrench

เครื่องเจียไฟฟ้า 100 มม. (4") 850 วัตต์ ANGLE GRINDER

100 mm (4") 850 W Angle Grinder, Slide Switch



Order No.	M9509B
Continuous Rating Input	850 W
Wheel Diameter	100 mm
No Load Speed (RPM)	11,000
Vibration Level	6.5 m/s²
Sound Pressure Level	87 dB(A)
Sound Power Level	98 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	276 x 118 x 101 mm
Net weight	1.8 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Side grip, Lock nut wrench

เครื่องเจียไฟฟ้า 100 มม. (4") 720 วัตต์ ANGLE GRINDER

100 mm (4") 720 W Angle Grinder, Toggle Switch



Order No.	M9512B
Continuous Rating Input	720 W
Wheel Diameter	100 mm
No Load Speed (RPM)	11,000
Dimensions (L x W x H)	258 x 118 x 101 mm
Net weight	1.6 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Side grip, Lock nut wrench

เครื่องเจียไฟฟ้า 100 มม. (4") 850 วัตต์ ANGLE GRINDER

100 mm (4") 850 W Angle Grinder, Toggle Switch



Order No.	M9513B
Continuous Rating Input	850 W
Wheel Diameter	100 mm
No Load Speed (RPM)	11,000
Dimensions (L x W x H)	273 x 118 x 101 mm
Net weight	1.8 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Side grip, Lock nut wrench

เครื่องเจียร ขนาด 4" สวิตช์ข้าง ANGLE GRINDER

100mm (4")



Order No.	9553NB
Continuous rating input	570 W
Blade diameter	100mm (4")
No Load Speed (RPM)	12,000
Overall length	253mm (10")
Net weight	1.8 kg (3.9 lbs)

เครื่องเจียร ขนาด 4" งานหนัก สวิตช์ท้าย ANGLE GRINDER / DISC GRINDER

100 mm (4") 570 W Angle Grinder, Toggle Switch



Order No.	9500NB
Continuous rating Input	570W
Wheel Diameter	100 mm (4")
Hole Diameter	16 mm (5/8")
No Load Speed (RPM)	12,000
Overall length	253 mm (10")
Net weight	1.9 kg (3.5 - 4.3 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)

Depressed center wheel, Wheel cover, Lock nut wrench

เครื่องเจียร ขนาด 4" สวิตช์เซฟตี้ ANGLE GRINDER

840 W Angle Grinder



Order No.	9556HPG
Continuous rating input	840W
Blade diameter	100mm (4")
No Load Speed (RPM)	11,000
Dimensions (L x W x H)	273 x 118 x 97mm (10-3/8 x 4-5/8 x 3-13/16")
Net weight	2.0kg

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า
ANGLE GRINDER

1,050 W SJS Angle Grinder, Finger Trigger Switch

303



SJS

GA5020 / GA6020



Depressed center wheel, Side grip, Wheel cover, Lock nut wrench

Order No.	GA5020	GA5010	GA6020	GA6010
Continuous rating Input	1,050W	1,050W	1,050W	1,050W
Wheel Diameter	125 mm (5")	125 mm (5")	150 mm (6")	150 mm (6")
Hole Diameter	22.23 mm (7/8")	22.23 mm (7/8")	22.23 mm (7/8")	22.23 mm (7/8")
No Load Speed (RPM)	12,000	12,000	10,000	10,000
Dimensions (L x W x H)	356 x 139 x 120 mm (14 x 5-1/2 x 4-3/4")	356 x 139 x 112 mm (14 x 5-1/2 x 4-3/8")	356 x 169 x 120 mm (14 x 6-5/8 x 4-3/4")	356 x 169 x 112 mm (14 x 6-5/8 x 4-3/8")
Net weight	2.7 - 3.9 kg (6 - 8.6 lbs.)	2.6 - 3.8 kg (5.8 - 8.4 lbs.)	2.8 - 3.2 kg (6.1 - 7.1 lbs.)	2.7 - 3.1 kg (5.9 - 6.9 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)	2.5 m (8.2 ft)	2.5 m (8.2 ft)	2.5 m (8.2 ft)

Electric Grinder

เครื่องเจียร์

Rubber Polishing

เครื่องมือขัดยาง

Drian Cleaning

อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด

1000V

1000 โวลท์

Inspection Mirror

กระจกส่องเครื่อง

Power Tools

เครื่องมือไฟฟ้า

Drills, Taps & Tap

ดอกสว่าน, ดอกต๊าปและตาย

Screwing / Drilling

ไขควง / สว่านไฟฟ้า

Hammer Drilling /

Chiselling

สว่านกระแทก / สกัด

Grinding / Sanding

เครื่องขัด / เครื่องเจีย

Cutting

เครื่องตัด

Sawing

เครื่องเลื่อย

Milling / Planing

เครื่องไส

Multifunction

เครื่องมือเอนกประสงค์

Brower

เครื่องเป่าลม

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า
ANGLE GRINDER

2,200 W High Torque Angle Grinder, Large Trigger Switch

218



Side grip, Wheel cover, Lock nut wrench

Order No.	GA7060	GA9060
Continuous rating Input	2,200W	2,200W
Wheel Diameter	180 mm (7")	230 mm (9")
Hole Diameter	22.23 mm (7/8")	22.23 mm (7/8")
No Load Speed (RPM)	8,500	6,600
Dimensions (L x W x H)	450 x 200 x 144 mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-5/8")	450 x 250 x 144 mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Net Weight	5.38 - 5.89 kg (11.9 - 13 lbs.)	5.5 - 7.86 kg (12.1 - 17.3 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)	2.5 m (8.2 ft)

เครื่องเจียร์ ขนาด 4" สวิตช์ท้าย
ANGLE GRINDER

100mm (4")



Order No.	9553BX
Continuous rating input	710 W
Blade diameter	100 mm (4")
No Load Speed (RPM)	11,000
Dimensions (L x W x H)	253x118x97 (10-1/8x4-5/8x3-13/16")
Net weight	1.7kg (3.7 lbs)

POWER TOOLS

เครื่องมือไฟฟ้า

GRINDING / SANDING

เครื่องขัด / เครื่องเจียร

Makita®

เครื่องเจียรแกนความเร็วสูง 6 มม. (1/4") DIE GRINDER

6 mm (1/4") 480 W High Speed Die Grinder, Toggle Switch



Order No.	M9100B
Continuous Rating Input	480 W
Collet size	6 mm
Wheel Diameter	20 mm
No Load Speed (RPM)	33,000
Vibration Level	2.5 m/s ²
Dimensions (L x W x H)	350 x 75 x 75 mm
Net weight	1.4 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Wrench

เครื่องเจียรแกน ขนาด 1/4" DIE GRINDER

6 mm (1/4") 240 W Die Grinder



Order No.	GD0603
Continuous rating Input	240W
Collet size	6 mm (1/4")
Wheel Diameter	23 mm
No Load Speed (RPM)	28,000
Diameter of grip	65 mm
Circumference of grip portion	203 mm
Dimensions (L x W x H)	289 x 64 x 67 mm (11-3/8 x 2-1/2 x 2-5/8")
Net weight	0.98 kg (2.16 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)



Spanner, Wheel points

เครื่องเจียรแกน ขนาด 1/4" DIE GRINDER

6 mm (1/4") 400 W Die Grinder



Order No.	GD0601
Continuous rating Input	400W
Collet size	3 / 6 mm (1/8 / 1/4")
Wheel Diameter	38 mm (1-1/2")
No Load Speed (RPM)	25,000
Dimensions (L x W x H)	359 x 82 x 82 mm (14-1/8 x 3-1/4 x 3-1/4")
Net weight	1.68 - 1.84 kg (3.7 - 4.06 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)



Wrench x2

เครื่องเจียรแกน ขนาด 1/4" DIE GRINDER

8 mm (1/4") 750 W SJS Variable Speed Die Grinder, Paddle Switch



Order No.	GD0801C
Continuous rating Input	750W
Wheel Diameter	25 mm (1")
No Load Speed (RPM)	29,000
Dimensions (L x W x H)	390 x 75 x 88 mm (15-3/8 x 2-15/16 x 3-1/2")
Net weight	1.96 - 1.97 kg (4.32 - 4.34 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)



Wrench x2



เครื่องเจียรคอยาว ขนาด 5" STRAIGHT GRINDER

125 mm (5") 750 W Straight Grinder



Order No.	GS5000
Continuous rating Input	750W
Wheel Diameter	125 mm (5")
Hole Diameter	12.7, 20 mm (13/16")
No Load Speed (RPM)	5,600
Dimensions (L x W x H)	590 x 189 x 116 mm (23-1/4 x 7-7/16 x 4-9/16")
Net weight	5 - 5.2 kg (11 - 11.5 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)



Grinding wheel (country-spec), Hex wrench, Wrenches (country-spec)

เครื่องเจียรแกน ขนาด 1/4" DIE GRINDER

6 mm (1/4") 400 W Die Grinder



Order No.	GD0600
Continuous rating Input	400W
Collet size	3 / 6 mm (1/8 / 1/4")
Wheel Diameter	38 mm (1-1/2")
No Load Speed (RPM)	25,000
Dimensions (L x W x H)	358 x 82 x 82 mm (14-1/8 x 3-1/4 x 3-1/4")
Net weight	1.71 - 1.87 kg (3.77 - 4.12 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)



Wrench x2

เครื่องเจียรแกน ขนาด 1/4" DIE GRINDER

8 mm (1/4") 750 W SJS Variable Speed Die Grinder, Slide Switch



Order No.	GD0800C
Continuous rating Input	750W
Collet size	3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4")
Wheel Diameter	25 mm (1")
No Load Speed (RPM)	28,000
Dimensions (L x W x H)	371 x 75 x 75 mm (14-5/8 x 2-15/16 x 2-15/16")
Net weight	1.88 kg (4.14 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)



Wrench x2

เครื่องเจียรหินไฟ 6" BENCH GRINDER

150 mm (6") 250 W Bench Grinder



Order No.	GB602W
Continuous rating Input	250W
Wheel Diameter	150 mm (6")
Wheel width	6.4 mm (1/4") / 16 mm (5/8")
Hole Diameter	12.7 mm (1/2")
H.P.	1/3
No Load Speed (RPM)	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Dimensions (L x W x H)	375 x 348 x 286 mm (14-9/16 x 13-45/64 x 11-17/64")
Net weight	9.27 - 8.93 kg (19.69 - 20.44 lbs.)



Safety eye shield, Protection glasses, Wrench x2

Electric Grinder

เครื่องเจียร

Rubber Polishing

เครื่องขัดยาง

Drain Cleaning

อุปกรณ์สำหรับท่อระบายน้ำ

1000V

1000 โวลต์

Inspection Mirror

กระจกส่องเครื่อง

Power Tools

เครื่องมือไฟฟ้า

Drills, Taps & Tap

ดอกสว่าน, ดอกต๊าป และต๊าป

Screwing / Drilling

ไขควง / สว่านไฟฟ้า

Hammer Drilling /

Chiselling

สว่านกระแทก / สกัด

Grinding / Sanding

เครื่องเจียร / เครื่องขัด

Cutting

เครื่องตัด

Sawing

เครื่องเลื่อย

Milling / Planing

เครื่องไส

Multifunction

เครื่องมือเอนกประสงค์

Brower

เครื่องเป่าลม

เครื่องเจียรหินไฟ 6"
BENCH GRINDER

150 mm (6") 250 W Bench Grinder



Order No.	GB602
Continuous rating Input	250W
Wheel Diameter	150 mm (6")
Wheel width	16 mm (5/8")
Hole Diameter	12.7 mm (1/2")
H.P.	1/3
No Load Speed (RPM)	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Dimensions (L x W x H)	375 x 205 x 286 mm (14-49/64 x 8 x 11-17/64")
Net weight	9.31 - 9.08 kg (20.02 - 20.52 lbs.)



Safety eye shield, Protection glasses, Wrench x2

เครื่องเจียรหินไฟ 8"
BENCH GRINDER

205 mm (8") 550 W Bench Grinder



Order No.	GB801
Continuous rating Input	550W
Wheel Diameter	205 mm (8")
Wheel width	19 mm (3/4")
Hole Diameter	15.88 mm (5/8")
H.P.	3/4
No Load Speed (RPM)	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Dimensions (L x W x H)	395 x 265 x 333 mm (15-9/16 x 10-7/16 x 13-7/64")
Net weight	19.91 - 19.63 kg (43.89 - 43.28 lbs.)



Safety eye shield, Protection glasses, Wrench x2

เครื่องขัดกระดาษทราย 180 วัตต์ ทรงสี่เหลี่ยม
FINISHING SANDER

180 W Finishing Sander



Order No.	M9200B
Continuous Rating Input	180 W
Pad Size	112 x 102 mm
Abrasive Paper Size	114 x 140 mm
Orbits per minute (OPM)	14,000
Vibration Level	4.5 m/s ²
Sound Pressure Level	79 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	110 x 112 x 133 mm
Net weight	0.9 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Abrasive paper x6

เครื่องขัดกระดาษทราย 125 มม. (5") 240 วัตต์ ทรงกลม
RANDOM ORBIT SANDER

125 mm (5") 240 W Random Orbit Sander



Order No.	M9202B
Continuous Rating Input	240 W
Pad Size	123 mm
Abrasive Paper Size	125 mm
Orbits per minute (OPM)	12,000
Strokes Per Minute (SPM)	24,000
Orbit Diameter	2.8 mm
Dimensions (L x W x H)	127 x 123 x 142 mm
Net weight	1.2 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Abrasive disc

เครื่องขัดกระดาษทราย 190 วัตต์ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
FINISHING SANDER

1/3 Sheet 190 W Finishing Sander, Built-in Dust Extraction System



Order No.	M9203B
Continuous Rating Input	190 W
Pad Size	92 x 185 mm
Abrasive Paper Size	93 x 228 mm
Orbits per minute (OPM)	12,000
Strokes Per Minute (SPM)	24,000
Orbit Diameter	2.0 mm
Vibration Level	5.0 m/s ²
Sound Pressure Level	75 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	252 x 92 x 154 mm
Net weight	1.4 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Abrasive paper, Punch plate, Dust bag

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบกลม 125 มม. (5") 240 วัตต์
RANDOM ORBIT SANDER

125 mm (5") 240 W Random Orbit Sander with Built-In Dust Extraction System



Order No.	M9204B
Continuous Rating Input	190 W
Pad Size	123 mm
Abrasive Paper Size	125 mm
Orbits per minute (OPM)	12,000
Strokes Per Minute (SPM)	24,000
Orbit Diameter	2.8 mm
Vibration Level	3.0 m/s ²
Sound Pressure Level	81 dB(A)
Sound Power Level	92 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	153 x 123 x 144 mm
Net weight	1.2 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Dust bag, Abrasive paper

POWER TOOLS

เครื่องมือไฟฟ้า

CUTTING
เครื่องตัด

Makita

แท่นตัดไฟเบอร์ (14") 355 มม. 2,000 วัตต์ PORTABLE CUT-OFF

355 mm (14") 2,000 W Portable Cut-Off



Order No.	M2401B
Continuous Rating Input	2,000 W
Wheel Diameter	355 mm
No Load Speed (RPM)	3,800
Capacity at 90° (Round)	127 mm
Capacity at 90° (Square)	119 x 119 mm
Capacity at 45° (Round)	127 mm
Capacity at 45° (Square)	106 x 106 mm
Vibration Level	3.0 m/s ²
Sound Pressure Level	100 dB(A)
Sound Power Level	111 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	500 x 280 x 620 mm
Net weight	13.7 kg
Power Supple Cord	2.5 m

Abrasive cut-off wheel, Hex wrench

แท่นตัดไฟเบอร์ 355 มม. (14") 2,000 วัตต์ PORTABLE CUT-OFF

355 mm (14") 2,200 W Portable Cut-Off



Order No.	M2402B
Continuous Rating Input	2,200 W
Wheel Diameter	355 mm
No Load Speed (RPM)	3,800
Capacity at 90° (Round)	127 mm
Capacity at 90° (Square)	119 x 119 mm
Capacity at 45° (Round)	127 mm
Capacity at 45° (Square)	106 x 106 mm
Vibration Level	4.5 m/s ²
Sound Pressure Level	98 dB(A)
Sound Power Level	108 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	500 x 280 x 630 mm
Net weight	15.7 kg
Power Supple Cord	2.5 m

Cut-off wheel, Hex wrench

แท่นตัดไฟเบอร์ 355 มม. (14") 2,200 วัตต์ PORTABLE CUT-OFF

355 mm (14") 2,200 W Portable Cut-Off



Order No.	M2403B
Continuous Rating Input	2,200 W
Wheel Diameter	355 mm
No Load Speed (RPM)	3,800
Capacity at 90° (Round)	127 mm
Capacity at 90° (Square)	119 x 119 mm
Capacity at 45° (Round)	127 mm
Capacity at 45° (Square)	106 x 106 mm
Vibration Level	3.5 m/s ²
Sound Pressure Level	99 dB(A)
Sound Power Level	109 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	515 x 280 x 640 mm
Net weight	14.3 kg
Power Supple Cord	2.0 m

Cut-off wheel, Hex wrench

แท่นตัดไฟเบอร์ 355 มม (14") PORTABLE CUT-OFF

355 mm (14") 2,200 W Toolless Portable Cut-Off



Order No.	LW1400
Continuous rating Input	2,200W
Wheel Diameter	355 mm (14")
Hole Diameter	25.4 mm (1")
No Load Speed (RPM)	3,800
Capacity at 0°	Round: 127 mm (5")
Capacity at 90°	Rectangular: 115, 102, 70 x 233, 194, 130 mm (4-1/2, 4, 2-3/4 x 9-1/8, 7-5/8, 5-1/8")
Capacity at 45°	Round: 127 mm (5") Rectangular: 115 x 103 mm (4-1/2 x 4-1/16")
Dimensions (L x W x H)	530 x 295 x 640 mm (20-7/8 x 11-5/8 x 25-1/4")
Net weight	18.7 kg (41.2 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)

Abrasive cut-off wheel

แท่นตัดไฟเบอร์ 355 มม (14") PORTABLE CUT-OFF

355 mm (14") 2,200 W Portable Cut-Off



Order No.	LW1401
Continuous rating Input	2,200W
Wheel Diameter	355 mm (14")
Hole Diameter	25.4 mm (1")
No Load Speed (RPM)	3,800
Capacity at 0°	Round: 127 mm (5")
Capacity at 90°	Rectangular: 115, 102, 70 x 233, 194, 130 mm (4-1/2, 4, 2-3/4 x 9-1/8, 7-5/8, 5-1/8")
Capacity at 45°	Round: 127 mm (5") Rectangular: 115 x 103 mm (4-1/2 x 4-1/16")
Dimensions (L x W x H)	500 x 295 x 640 mm (19-3/4 x 11-5/8 x 25-1/4")
Net weight	18.3 kg (40.3 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)

Abrasive cut-off wheel, Socket wrench

แท่นตัดไฟเบอร์ 405 มม (16") PORTABLE CUT-OFF

405 mm (16") 1,430 W Portable Cut-Off



Order No.	2416S
Continuous rating Input	1,430W
Wheel Diameter	405 mm (16")
Hole Diameter	25.4 mm (1")
No Load Speed (RPM)	2,300
Dimensions (L x W x H)	610 x 265 x 535 mm (24 x 10-3/8 x 21")
Net weight	19.2 kg (42.3 lbs.)
Power supply cord	5 m (8.2 ft)

Abrasive cut-off wheel, Socket wrench

เลื่อยตัดโลหะ 305mm (12")
METAL CUTTING SAW

Fast cuts in light pipe, angle iron, tubing, conduit and channels



Order No.	LC1230
Continuous rating input	1,750W
Blade Diameter	305 mm (12")
Max Cutting Capacity	90 : 115 mm (4-1/2") 90 : 75 x 150 mm (2-15/16" x 5-7/8") 45 : 90 mm (3-1/2") 45 : 85 x 85 mm (3-5/16" x 3-5/16")
No Load Speed (RPM)	1,300
Dimensions (L x W x H)	516x306x603mm (20-1/4"x12"x23-3/4")
Net Weight	19.3kg (42.5lbs)
Power supply cord	2.5m (8.2ft)

Carbide-Tipped Saw Blade (for mild steel), Socket Wrench, Safety Goggles

เครื่องตัด 110 มม. (4-3/8") 1,200 วัตต์
CUTTER

110 mm (4-3/8") 1,200 W Cutter, Dry / Wet Type



Order No.	M4100ZX1B
Continuous Rating Input	1,200 W
Wheel Diameter	110 mm
Max Cutting Capacity	32 mm
No Load Speed (RPM)	13,000
Net weight	2.9 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Electric Grinder

เครื่องเจียร

Rubber Polishing

เครื่องมือขัดยาง

Drian Cleaning

อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด

1000V

1000 โวลต์

Inspection Mirror

กระจกส่องเครื่อง

Power Tools

เครื่องมือไฟฟ้า

Drills, Taps & Tap

ดอกสว่าน, ดอกต๊าปและตาย

Screwing / Drilling

ไขควง / สว่าน ไฟฟ้า

Hammer Drilling /

Chiselling

สว่านกระแทก / สกัด

Grinding / Sanding

เครื่องขัด / เครื่องเจีย

Cutting

เครื่องตัด

Sawing

เครื่องเลื่อย

Milling / Planing

เครื่องไส

Multifunction

เครื่องมือเอนกประสงค์

Brower

เครื่องเป่าลม

POWER TOOLS

เครื่องมือไฟฟ้า

SAWING
เครื่องเลื่อย

Makita

เลื่อยตัดดองศา 255 มม. (10 นิ้ว) 1,500 วัตต์ COMPOUND MITER SAW

255 mm (10") 1,500 W Compound Miter Saw



Order No.	M2300B
Continuous Rating Input	1,500 W
Wheel Diameter	255 mm
Miter Anger	45° L / 45° R
Bevel angle	45° L
Max Cutting Capacity 90°	75 x 130 mm
Max Cutting Capacity 45°	75 x 90 mm
No Load Speed (RPM)	4,200
Vibration Level	2.5 m/s ²
Sound Pressure Level	92 dB(A)
Sound Power Level	105 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	610 x 485 x 515 mm
Net weight	14.7 kg
Power Supple Cord	2.5 m

Electric Grinder
เครื่องเจียร

Rubber Polishing
เครื่องขัดยาง

Drian Cleaning
อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด

1000V
1000 โวลท์

Inspection Mirror
กระจกส่องเครื่อง

TCT saw blade, Dust bag, Triangular rule, Vertical vise, Vise assembly, Holder, Set plate

แท่นตัดไม้ ตัดอลูมิเนียม ขนาด 10 นิ้ว COMPOUND MITER SAW

260 mm (10-1/4") 1,650 W Compound Miter Saw



Order No.	LS1040
Continuous rating Input	1,650W
Wheel Diameter	255 - 260 mm (10/ 10-1/4")
Hole Diameter	15.88/ 25/ 25.4/ 30 mm (5/8/ 1/ 1-3/16")
Bevel angle	45° L
Max Cutting Capacity	0° : 90.5 x 95 mm (3-9/16 x 3-3/4") 45°: 90.5 x 67 mm (3-9/16 x 2-5/8")
No Load Speed (RPM)	4,600
Dimensions (L x W x H)	530 x 476 x 532 mm (20-7/8 x 18-3/8 x 21")
Net weight	12.4 kg (27.3 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)



Socket wrench, Dust bag, Holder, Vertical vise, Triangular rule

แท่นตัดไม้ ขนาด 10 นิ้ว แบบ Slide SLIDE COMPOUND MITER SAW

260 mm (10-1/4") 1,510 W Slide Compound Miter Saw, Laser



Order No.	LS1019L
Continuous rating Input	1,510W
Wheel Diameter	255 - 260 mm (10 - 10-1/4")
Bevel angle	48° L 48° R
Miter angle	60° L 60° R
Max Cutting Capacity	0° Miter: 68 x 310 mm (2-11/16 x 12-1/4") 45° Miter, L/R: 91 x 197 mm (3-5/8 x 7-3/4")
No Load Speed (RPM)	3,200
Dimensions (L x W x H)	805 x 644 x 660 mm (31-3/4 x 25-3/8 x 26")
Net weight	26.3 kg (57.9 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)



TCT saw blade, Dust bag, Triangular rule, Vertical vise, Hex wrench

แท่นตัดไม้ ขนาด 12 นิ้ว แบบ Slide SLIDE COMPOUND MITER SAW

305 mm (12") 1,800 W Slide Compound Miter Saw, Laser



Order No.	LS1219L
Continuous rating Input	1,800W
Wheel Diameter	305 mm (12")
Bevel angle	48° L 48° R
Miter angle	60° L 60° R
Max Cutting Capacity	0° Miter: 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4") 45° Miter, L/R: 107 x 255 mm (4-1/4 x 10")
No Load Speed (RPM)	3,200
Dimensions (L x W x H)	898 x 664 x 725 mm (35-1/4 x 26-1/8 x 28-1/2")
Net weight	29.5 kg (65 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)



TCT saw blade, Vertical vise, Hex wrench, Triangular rule, Dust bag

เครื่องเลื่อยไม้ ขนาด 8 นิ้ว CIRCULAR SAW

180 mm (7-1/8") 900 W Circular Saw



Order No.	M5800NB
Continuous rating Input	900W
Wheel Diameter	180 mm (7-1/8")
Hole Diameter	19.05/ 20 mm (3/4/ 13/16")
Max Cutting Capacity	0°: 64 mm (2-1/2") 45°: 43 mm (1-11/16")
No Load Speed (RPM)	4,500
Overall length	272 mm (10-3/4")
Net weight	3.5 kg (7.7 lbs.)
Power supply cord	5.0 m (16.4 ft)



Saw blade, Socket wrench, Rip fence (Guide rule)

เลื่อยวงเดือน 185 มม. (7 นิ้ว) 1,050 วัตต์ CIRCULAR SAW

185 mm (7") 1,050 W Circular Saw



Order No.	M5801B
Continuous Rating Input	1,050 W
Wheel Diameter	185 mm
Max Cutting Capacity 90°	66 mm
Max Cutting Capacity 45°	44 mm
No Load Speed (RPM)	4,900
Vibration Level	2.5 m/s ²
Dimensions (L x W x H)	284 x 231 x 243 mm
Net weight	3.5 kg
Power Supple Cord	2.0 m

TCT saw blade, Rip fence , Hex wrench

เลื่อยวงเดือน 190 มม. (7") / 185 มม. (7") 1,050 วัตต์ CIRCULAR SAW

190 mm (7") / 185 mm (7") 1,050 W Circular Saw



Order No.	M5802B
Continuous Rating Input	1,050 W
Wheel Diameter	185/ 190 mm
Max Cutting Capacity 90°	68/ 66 mm
Max Cutting Capacity 45°	46/ 44 mm
No Load Speed (RPM)	4,900
Vibration Level	2.5 m/s ²
Sound Pressure Level	95 dB(A)
Sound Power Level	106 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	297 x 232 x 255 mm
Net weight	3.8 kg
Power Supply Cord	2.0 m

TCT saw blade, Rip fence (Guide rule), Hex wrench, Dust nozzle (country-specific)

เครื่องเลื่อยไม้ ขนาด 9" CIRCULAR SAW

235 mm (9-1/4") 2,000 W Circular Saw



Order No.	N5900B
Continuous rating Input	2,000W
Wheel Diameter	235 mm (9-1/4")
Hole Diameter	25 mm (1")
Max Cutting Capacity	0°: 85 mm (3-3/8") 45°: 60 mm (2-3/8") 50°: 53 mm (2-1/16")
No Load Speed (RPM)	4,100
Overall length	380 mm (15")
Net weight	6.8 kg (14.8 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)



Carbide-tipped saw blade, Rip fence (Guide rule), Wrench

เครื่องเลื่อยไม้ ขนาด 13" CIRCULAR SAW

335 mm (13-1/8") 1,750 W Circular Saw



Order No.	5103N
Continuous rating Input	1,750W
Wheel Diameter	335 mm (13-1/8")
Hole Diameter	25/ 25.4 mm (1")
Max Cutting Capacity	0°: 128 mm (5") 45°: 91 mm (3-5/8")
No Load Speed (RPM)	2,900
Overall length	505 mm (19-7/8")
Net weight	8.9 kg (19.6 lbs.)
Power supply cord	5.0 m (16.4 ft)

Combination saw blade, Wrench, Hex wrench, Rip fence (Guide rule)

เครื่องเลื่อยไม้ ขนาด 16" CIRCULAR SAW

415 mm (16-5/16") Circular Saw



Order No.	5402
Continuous rating Input	1,450W
Wheel Diameter	415 mm (16-5/16")
Hole Diameter	25/ 25.4 mm (1")
Max Cutting Capacity	0°: 157 mm (6-3/16") 45°: 106 mm (4-3/16")
No Load Speed (RPM)	2,200
Overall length	615 mm (24-1/4")
Net weight	12.9 kg (28.4 lbs.)
Power supply cord	5.0 m (16.4 ft)

Combination saw blade, Wrench, Hex wrench, Rip fence (Guide rule)

เครื่องเลื่อยไม้ ขนาด 10" CIRCULAR SAW

260 mm (10-1/4") / 270 mm (10-5/8") 2,000 W Circular Saw



Order No.	HS0600
Continuous rating Input	2,000W
Wheel Diameter	255 - 270 mm (10 - 10-5/8")
Hole Diameter	15.88/ 25/ 25.4/ 30 mm (5/8/ 1/ 1-3/16")
Max Cutting Capacity	0°: 97/ 101 mm (3-13/16/ 4") 45°: 68/ 71 mm (2-11/16/ 2-13/16") 50°: 61/ 63 mm (2-3/8/ 2-1/2")
No Load Speed (RPM)	4,300
Dimensions (L x W x H)	418 x 273 x 324 mm (16-1/2 x 10-3/4 x 12-3/4")
Net weight	6.9 kg (15.2 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)



TCT saw blade, Dust nozzle (country-specific), Rip fence (Guide rule), Hex wrench, Wrench holder

เลื่อยจิ๊กซอว์ด้ามสูง 450 วัตต์ ปรับความเร็วรอบได้ JIG SAW

450 W Top Handle Variable Speed Jig Saw



Order No.	M4302B
Continuous Rating Input	450 W
Max Cutting Capacity at 90° (Wood)	55 mm
Max Cutting Capacity at 90° (Wood)	6 mm
Length of Stroke	26 mm
Strokes Per Minute (SPM)	0-3,100
Sound Pressure Level	88 dB(A)
Sound Power Level	99 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	219 x 85 x 191 mm
Net weight	2.5 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Jig saw blade, Hex wrench

Electric Grinder

เครื่องเจียร

Rubber Polishing

เครื่องมือขัดยาง

Drian Cleaning

อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด

1000V

1000 โวลท์

Inspection Mirror

กระจกส่องเครื่อง

Power Tools

เครื่องมือไฟฟ้า

Drills, Taps & Tap

ดอกสว่าน, ดอกต๊าป และต๊าป

Screwing / Drilling

ไขควง / สว่าน ไฟฟ้า

Hammer Drilling /

Chiselling

สว่านกระแทก / สกัด

Grinding / Sanding

เครื่องขัด / เครื่องเจียร

Cutting

เครื่องตัด

Sawing

เครื่องมือเลื่อย

Milling / Planing

เครื่องไส

Multifunction

เครื่องมืออเนกประสงค์

Brower

เครื่องมือเป่าลม

POWER TOOLS

เครื่องมือไฟฟ้า

SAWING
เครื่องเลื่อย

Makita®

เลื่อยจิ๊กซอว์ด้ามสูง 450 วัตต์ JIG SAW

450 W Top Handle Jig Saw, 3 Orbital Settings



Order No.	M4301B
Continuous Rating Input	450 W
Max Cutting Capacity at 90° (Wood)	65 mm
Max Cutting Capacity at 90° (Steel)	6 mm
Length of Stroke	18 mm
Strokes Per Minute (SPM)	0 - 3,100
Sound Pressure Level	82 dB(A)
Sound Power Level	93 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	214 x 75 x 202 mm
Net weight	1.9 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Jig saw blade, Hex wrench

เลื่อยจิ๊กซอว์ JIG SAW

450 W Top Handle Jig Saw, 3 Orbital Settings Plus Straight Cutting, Aluminum Die-Cast Base



Order No.	4329
Continuous rating Input	450W
Capacity	Wood: 65 mm (2-9/16") Steel: 6 mm (1/4")
Length of Stroke	18 mm (11/16")
Strokes Per Minute (SPM)	500 - 3,100
Bevel range	0 - 45°
Dimensions (L x W x H)	223 x 77 x 197 mm (8-3/4 x 3 x 7-3/4")
Net weight	1.9 kg (4.2 lbs.)
Power supply cord	2.0 m (6.6 ft)

Jig saw blade, Hex wrench

เลื่อยจิ๊กซอว์งานหนัก JIG SAW

720 W Top Handle Jig Saw, 3 Orbital Settings Plus Straight Cutting



Order No.	4350CT
Continuous rating Input	720W
Capacity	Wood: 135 mm (5-5/16") Steel: 10 mm (3/8")
Length of Stroke	26 mm (1")
Strokes Per Minute (SPM)	800 - 2,800
Bevel range	0 - 45°
Dimensions (L x W x H)	236 x 73 x 207 mm (9-1/4 x 2-7/8 x 8-1/8")
Net weight	2.7 kg (5.8 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)

Jig saw blade set, Hex wrench, Cover plate, Anti-splintering device

เลื่อยจิ๊กซอว์ JIG SAW

450 W Top Handle Jig Saw



Order No.	4327
Continuous rating Input	450W
Capacity	Wood: 65 mm (2-9/16") Steel: 6 mm (1/4")
Length of Stroke	18 mm (11/16")
Strokes Per Minute (SPM)	500 - 3,100
Bevel range	0 - 45°
Dimensions (L x W x H)	224 x 77 x 197 mm (8-7/8 x 3 x 7-3/4")
Net weight	1.9 kg (4.2 lbs.)
Power supply cord	2.0 m (6.6 ft)

Jig saw blade, Hex wrench

RECIPRO ขนาด 18 โวลต์ CORDLESS RECIPRO SAW

Higher cutting speed (Max 2,800 SPM)



Order No.	DJR186RFE
Length of Stroke	32 mm (1-1/4")
Strokes Per Minute (SPM)	0 - 2,800
Capacity	Pipe : 130 mm (5-1/8") Wood: 255 mm (10")
Sound Power Level	95 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	486x81x223 mm (19-1/8"x3-3/16"x8-3/4")
Net Weight	3.5 - 3.8 kg (7.6 - 8.3 lbs)

Fast Charger, Batteries, Recipro saw blades, Z: Battery and Charger are sold separately

RECIPRO ขนาด 18 โวลต์ BL MOTOR CORDLESS RECIPRO SAW

Upgraded model of basic model DJR186 high efficiency by Brushless DC Motor



Order No.	DJR187RFE
Length of Stroke	32 mm (1-1/4")
Strokes Per Minute (SPM)	High / Low: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Capacity	Pipe : 130 mm (5-1/8") Wood: 255 mm (10")
Sound Power Level	95 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	439x83x231 mm (17-1/4"x3-1/4"x9-1/8")
Net Weight	3.4 - 3.8 kg (7.6 - 8.3 lbs)

Fast Charger, Batteries, Recipro saw blades, Z: Battery and Charger are sold separately

เลื่อยชักไฟฟ้า 1,010 วัตต์ RECIPRO SAW

1,010 W Recipro Saw



Order No.	M4501KX1B
Continuous Rating Input	1,010 W
Length of Stroke	28 mm
Strokes Per Minute (SPM)	0 - 2,800
Capacity : Pipe	130 mm
Capacity : Wood	255 mm
Net weight	3.2 kg
Power Supply Cord	2.0 m

กบไสไม้ 82 มม. 500 วัตต์
POWER PLANER

82 mm (3-1/4") 500 W Power Planer



Order No.	M1901B
Continuous Rating Input	500 W
Planing Width	82 mm
Planing Depth	2 mm
Max Shiplapping	9 mm
No Load Speed (RPM)	16,000
Vibration Level	3.5 m/s ²
Sound Pressure Level	85 dB(A)
Sound Power Level	96 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	285 x 157 x 160 mm
Net weight	2.8 - 2.9 kg
Power Supply Cord	2.0 m
Carbon Brush	411

Planer blade, Sharpening holder assembly (for resharpenable blade), Blade gauge, Socket wrench, Guide rule, Dust nozzle

กบไสไม้ 82 มม. 500 วัตต์
POWER PLANER

82 mm (3-1/4") 500 W Planer



Order No.	M1902B
Continuous Rating Input	500 W
Planing Width	82 mm
Planing Depth	1 mm
Max Shiplapping	9 mm
No Load Speed (RPM)	16,000
Vibration Level	3.0 m/s ²
Sound Pressure Level	84 dB(A)
Sound Power Level	95 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	285 x 157 x 160 mm
Net weight	2.6 - 2.7 kg
Power Supply Cord	2.0 m
Carbon Brush	411

Planer blade, Sharpening holder assembly (for resharpenable blade), Blade gauge, Socket wrench, Guide rule, Dust nozzle

Electric Grinder

เครื่องเจียร

Rubber Polishing

เครื่องมือขัดยาง

Drian Cleaning

อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด

1000V

1000 โวลต์

Inspection Mirror

กระจกส่องเครื่อง

Power Tools

เครื่องมือไฟฟ้า

Drills, Taps & Tap

ดอกสว่าน, ดอกต๊าป และต๊าป

Screwing / Drilling

ไขควง / สว่าน ไฟฟ้า

Hammer Drilling /

Chiselling

สว่านกระแทก / สกัด

Grinding / Sanding

เครื่องขัด / เครื่องเจีย

Cutting

เครื่องตัด

Sawing

เครื่องเลื่อย

Milling / Planing

เครื่องไส

Multifunction

เครื่องมืออเนกประสงค์

Brower

เครื่องเป่าลม

กบไฟฟ้า ขนาด 3"
POWER PLANER

82 mm (3-1/4") 750 W Power Planer



Order No.	M1100KX1B
Continuous Rating Input	750 W
Planing Width	82 mm
Planing Depth	3 mm
No Load Speed (RPM)	18,000
Net weight	4.6 kg
Power Supply Cord	2.0 m

เร้าเตอร์ไฟฟ้า 12 มม. (1/2") 1,650 วัตต์
ROUTER

12 mm (1/2") 1,650 W Plunge Router



Order No.	M3600B
Continuous Rating Input	1,650 W
Collet size	12 mm
Plunge capacity	0 - 60 mm
No Load Speed (RPM)	22,000
Vibration Level	2.5 m/s ²
Sound Pressure Level	86 dB(A)
Sound Power Level	97 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	148 x 284 x 300 mm
Net weight	5.5 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Straight guide, Templet guide, Trimmer guide, Guide holder, Collet sleeve, Straight bit, Wrench, Dust nozzle, Dust cover

ทริมเมอร์ไฟฟ้า 6 มม. (1/4") 530 วัตต์
TRIMMER

6 mm (1/4") 530 W Fixed Base Trimmer



Order No.	M3700B
Continuous Rating Input	530 W
Collet size	6 mm
No Load Speed (RPM)	35,000
Plunge capacity	0 - 42 mm
Vibration Level	2.5 m/s ²
Sound Pressure Level	83 dB(A)
Sound Power Level	94 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	82 x 90 x 199 mm
Net weight	1.4 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Trimmer guide, Straight guide assembly, Templet guide, Straight bit, Chip deflector, Wrench x2

POWER TOOLS

เครื่องมือไฟฟ้า

Makita

เครื่องมือเอนกประสงค์ 200 วัตต์ MULTI TOOL

200W Multi Tool



Order No.	M9800BKX2
Continuous Rating Input	200 W
Oscillations per minute (OPM)	15,000-22,000
Oscillation angle	3.2
Net weight	1.2 - 1.3 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Electric Grinder

เครื่องเจียร

Rubber Polishing

เครื่องมือขัดยาง

Drian Cleaning

อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด

1000V

1000 โวลต์

Inspection Mirror

กระจกส่องเครื่อง

Power Tools

เครื่องมือไฟฟ้า

Drills, Taps & Tap

ดอกสว่าน, ดอกต๊าป และตาย

Screwing / Drilling

ไขควง / สว่าน ไฟฟ้า

Hammer Drilling /

Chiselling

สว่านกระแทก / สกัด

Grinding / Sanding

เครื่องขัด / เครื่องเจียร

Cutting

เครื่องตัด

Sawing

เครื่องเลื่อย

Milling / Planing

เครื่องไส

Multifunction

เครื่องมือเอนกประสงค์

Brower

เครื่องเป่าลม

เครื่องเป่าลม 530 วัตต์ ปรับความเร็วได้ BLOWER

530 W Variable Speed Blower



Order No.	M4000B
Continuous Rating Input	530 W
Max Air Volume	1.2 - 2.9 m³/min
No Load Speed (RPM)	8,500 - 16,000
Sound Pressure Level	90 dB(A)
Sound Power Level	101 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	427 x 161 x 212 mm
Net weight	1.5 kg
Power Supply Cord	2.0 m

Nozzle

เครื่องเป่าลม 600 วัตต์ BLOWER

600 W Blower



Order No.	UB1102
Continuous rating Input	600W
Max air volume	4.1 m³/min
Max air velocity	91 m/s
Air pressure	5.7 kPa
No Load Speed (RPM)	16,000
Dimensions (L x W x H)	479 x 185 x 178 mm (18-7/8 x 7-1/4 x 7")
Net weight	1.9 - 2.2 kg (4.3 - 4.8 lbs.)
Power supply cord	2.5 m (8.2 ft)



Nozzle, Dust bag

เครื่องเป่าลม 600 วัตต์ ปรับความเร็วได้ BLOWER

600 W Variable Speed Blower



Order No.	M4001B
Continuous Rating Input	600 W
Max Air Volume	0 - 4.1 m³/min
Max Air Velocity	0 - 91 m/s
Air Pressure	0 - 5.7 kPa
No Load Speed (RPM)	0 - 16,000
Sound Pressure Level	82 dB(A)
Sound Power Level	93 dB(A)
Dimensions (L x W x H)	480 x 185 x 178 mm
Net weight	1.9 - 2.0 kg
Power Supply Cord	2 m

Nozzle