





ดอกเอ็นมิลล์
EPOCH SUS WAVE
EPSW ○○○○ -PN



Regular



0 ~ -0.05



06-12



016-20

Ds ≤ 6 : 0 ~ -0.005
6 < Ds ≤ 10 : 0 ~ -0.006
10 < Ds ≤ 12 : 0 ~ -0.008
Ds = 16 : 0 ~ -0.011
Ds = 20 : 0 ~ -0.013

(mm)

For stable cutting of stainless steel in environments using low-rigidity machines and weak clamps.

Item Code	Stock	Size (mm)					No. of flutes	Type
		Dc Tool Dia.	Flute Length	L Overall length	Ds Shank Dia.	Corner chamfering width		
EPSW3040-PN	●	4	10	56	6	0.3	3	A
EPSW3045-PN	□	4.5	11.3	56	6	0.3	3	A
EPSW3050-PN	●	5	12.5	56	6	0.3	3	A
EPSW3055-PN	□	5.5	13.8	56	6	0.3	3	A
EPSW4060-PN	●	6	15	56	6	0.4	4	B
EPSW4065-PN	□	6.5	16.3	63	8	0.4	4	A
EPSW4070-PN	●	7	17.5	63	8	0.4	4	A
EPSW4075-PN	□	7.5	18.8	63	8	0.4	4	A
EPSW4080-PN	●	8	20	63	8	0.5	4	B
EPSW4085-PN	□	8.5	21.3	74	10	0.5	4	A
EPSW4090-PN	●	9	22.5	74	10	0.5	4	A
EPSW4095-PN	□	9.5	23.8	74	10	0.5	4	A
EPSW4100-PN	●	10	25	74	10	0.5	4	B
EPSW4105-PN	□	10.5	26.3	86	12	0.5	4	A
EPSW4110-PN	●	11	27.5	86	12	0.5	4	A
EPSW4115-PN	□	11.5	28.8	86	12	0.5	4	A
EPSW4120-PN	●	12	30	86	12	0.5	4	B
EPSW4130-PN	□	13	32.5	105	16	0.7	4	A
EPSW4140-PN	□	14	35	105	16	0.7	4	A
EPSW4150-PN	□	15	37.5	110	16	0.7	4	A
EPSW4160-PN	●	16	40	110	16	0.7	4	B
EPSW4170-PN	□	17	42.5	120	20	0.7	4	A
EPSW4180-PN	□	18	45	120	20	0.7	4	A
EPSW4190-PN	□	19	47.5	125	20	0.7	4	A
EPSW4200-PN	●	20	50	125	20	0.7	4	B

□ : Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.

● : Stocked item

DEEP SERIES

เอ็นมิลล์ตระกูลดัด

CBN END MILL

CBN เอ็นมิลล์

Carbide Endmill

เอ็นมิลล์คาร์ไบด์

HSS Endmill

เอ็นมิลล์ไฮสปีด

Ball

หัวบอล

Radius

หัวกัศม R

Square

หัวตัด

Taper Ball

หัวเตเปอร์บอล

Roughing